

SPECIFICHE TECNICHE	Alys R32 25 MUDO	Alys R32 35 MUDO	Alys R32 50 MUDO
DATI TECNICI			
SEER	6,6	6,1	7,1
SCOP (stagione calda)	4,9	4,64	5,2
SCOP (stagione media)	4	4	4,09
Capacità di raffreddamento nominale	2854 W	3500 W	5323 W
Capacità di riscaldamento nominale	2150 W	2400 W	4100 W
EER nominale a 35°C	3,64	3,07	3,46
COP nominale a 7°C	3,94	3,76	3,77
Potenza sonora UI/UE	52/61 dB(A)	53/64 dB(A)	54/61 dB(A)
Portata d'aria interna	587 m3/h	527 m3/h	795 m3/h
Tipologia gas refrigerante	R32	R32	R32
Carica standard refrigerante	0,5/0,3375 kg/t CO2 eq	0,5/0,3375 kg/t CO2 eq	1/0,675 kg/t CO2 eq
Carica supplementare refrigerante	12 g/m2	12 g/m2	12 g/m2
Posizione scarico condensa UI	DX/SX	DX/SX	DX/SX
Diametro tubo liquido	1/4"	1/4"	1/4"
Diametro tubo gas	3/8"	3/8"	1/2"
Lunghezza max collegamenti con carica std	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Lunghezza max collegamenti	25 m	25 m	30 m
Dislivello massimo UI-UE	10 m	10 m	20 m
Peso UI (netto/lordo)	7,5/9,7 kg	7,5/9,7 kg	10,0/13,0 kg
Peso UE (netto/lordo)	22,7/25,2 kg	22,7/25,2 kg	34/36,7 kg
Dimensioni UI (LxHxP)	805x285x194 mm	805x285x194 mm	957x302x213 mm
Dimensioni UE (LxHxP)	773x550x365 mm	773x550x365 mm	870x554x365 mm