

# Unità esterne multisplit

## Specifiche tecniche

NOVITÀ  
2018

Efficienza energetica

**A+++ / A+**\*in configurazione nominale  
mod. MU2R15, MU3R19, MU3R21Ristrutturazione  
edilizia**50%**Risparmio  
energetico**65%**

Conto Termico 2.0

Max  
unità interne **2**NOVITÀ  
2018

| Modello                 |      |                 |       | MU2R15 ULO                  | MU2R17 ULO                |
|-------------------------|------|-----------------|-------|-----------------------------|---------------------------|
| Btu                     |      |                 |       | 15000                       | 17000                     |
| Configurazione nominale |      |                 |       | 2 x 7000 Btu                | 2 x 9000 Btu              |
| Capacità                | Raff | Min / Nom / Max | kW    | 0,88 / 4,10 / 4,72          | 0,88 / 4,69 / 5,39        |
|                         | Risc | Min / Nom / Max | kW    | 0,97 / 4,69 / 5,39          | 0,97 / 5,28 / 5,69        |
| Efficienza energetica   |      | Raff / Risc     |       | A+++ / A+<br>(scala A+++/D) | A++ / A+<br>(scala A++/E) |
| S.E.E.R. / S.C.O.P.     |      |                 |       | 8,5 / 4,2                   | 7,8 / 4,2                 |
| Limiti operativi        | Raff | Min-Max         | °C BS | -10~48                      | -10~48                    |
|                         | Risc | Min-Max         | °C BS | -18~18                      | -18~18                    |
| Dimensioni              |      | L x A x P       | mm    | 770 x 545 x 288             | 770 x 545 x 288           |

Max  
unità interne **3**NOVITÀ  
2018

| Modello                 |      |                 |       | MU3R19 UE0                  | MU3R21 UE0                  |
|-------------------------|------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Btu                     |      |                 |       | 19000                       | 21000                       |
| Configurazione nominale |      |                 |       | 3 x 7000 Btu                | 3 x 7000 Btu                |
| Capacità                | Raff | Min / Nom / Max | kW    | 1,06 / 5,28 / 6,33          | 1,06 / 6,15 / 7,33          |
|                         | Risc | Min / Nom / Max | kW    | 1,17 / 6,33 / 7,27          | 1,17 / 7,03 / 7,77          |
| Efficienza energetica   |      | Raff / Risc     |       | A+++ / A+<br>(scala A+++/D) | A+++ / A+<br>(scala A+++/D) |
| S.E.E.R. / S.C.O.P.     |      |                 |       | 8,5 / 4,21                  | 8,5 / 4,21                  |
| Limiti operativi        | Raff | Min-Max         | °C BS | -10~48                      | -10~48                      |
|                         | Risc | Min-Max         | °C BS | -18~18                      | -18~18                      |
| Dimensioni              |      | L x A x P       | mm    | 870 x 655 x 320             | 870 x 655 x 320             |

Max  
Unità interne **4**NOVITÀ  
2018

| Modello                 |      |                 |       | MU4R25 U40                 | MU4R27 U40                |
|-------------------------|------|-----------------|-------|----------------------------|---------------------------|
| Btu                     |      |                 |       | 25000                      | 27000                     |
| Configurazione nominale |      |                 |       | 4 x 7000 Btu               | 4 x 7000 Btu              |
| Capacità                | Raff | Min / Nom / Max | kW    | 1,32 / 7,03 / 8,50         | 1,32 / 7,91 / 9,50        |
|                         | Risc | Min / Nom / Max | kW    | 1,47 / 8,44 / 9,38         | 1,47 / 9,09 / 10,60       |
| Efficienza energetica   |      | Raff / Risc     |       | A+++ / A+<br>(scala A++/E) | A++ / A+<br>(scala A++/E) |
| S.E.E.R. / S.C.O.P.     |      |                 |       | 8,2 / 4,2                  | 8,0 / 4,2                 |
| Limiti operativi        | Raff | Min-Max         | °C BS | -10~48                     | -10~48                    |
|                         | Risc | Min-Max         | °C BS | -18~18                     | -18~18                    |
| Dimensioni              |      | L x A x P       | mm    | 950 x 834 x 330            | 950 x 834 x 330           |

Max  
Unità interne **5**NOVITÀ  
2018

| Modello                 |      |                 |       | MU5R30 U40                |
|-------------------------|------|-----------------|-------|---------------------------|
| Btu                     |      |                 |       | 30000                     |
| Configurazione nominale |      |                 |       | 5 x 7000 Btu              |
| Capacità                | Raff | Min / Nom / Max | kW    | 1,32 / 8,79 / 10,60       |
|                         | Risc | Min / Nom / Max | kW    | 1,47 / 10,10 / 12,10      |
| Efficienza energetica   |      | Raff / Risc     |       | A++ / A+<br>(scala A++/E) |
| S.E.E.R. / S.C.O.P.     |      |                 |       | 8,2 / 4,2                 |
| Limiti operativi        | Raff | Min-Max         | °C BS | -10~48                    |
|                         | Risc | Min-Max         | °C BS | -18~18                    |
| Dimensioni              |      | L x A x P       | mm    | 950 x 834 x 330           |

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.